



*La tapa y el aro se cotizan por separado.

*Se pueden fabricar en diferentes colores según requerimientos.

Descripción

Tapas fabricadas en resina reforzada con fibra de vidrio con encapsulado interior en CONCRETORE®, de alta resistencia a la compresión.

Diseñadas para soportar la carga de tráfico vehicular.

Acabado de superficie exterior antideslizante.

Dimensiones

DIÁMETRO MAYOR (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	PESO (Kg)	CLASIFICACIÓN
70	4.8	30	TIER 22
64	3.2	20	TIER 22
60	4.9	29	TIER 22
Tolerancia de +/- 1 cm			
* El peso depende de la capacidad de carga requerida.			

Ventajas

- Mínimo índice de robo.
- Bajo peso.
- Facilidad de transporte, manipulación y montaje.
- Contiene estabilizadores de rayos ultravioleta y aditivos que mejoran el desempeño a la intemperie.
- Alta resistencia a la abrasión, a las condensaciones y a los choques térmicos.
- Alta resistencia química a contaminantes, lluvias acidas entre otros.
- Flexibilidad en marcación de acuerdo a sus necesidades.
- Fácil Incorporación de mecanismos de seguridad.
- Desarrollos a la medida del cliente.
- Material NO conductivo.

Requerimientos de operación

- Definición del diámetro, espesor y tipo de tráfico requerido.

Compromiso ambiental

Comprometidos con el medio ambiente, empleamos en nuestro proceso productivo materias primas con contenidos reciclables (tipo PET).

Especificaciones técnicas

CLASIFICACIÓN	CARGA DE TRABAJO (kN)
TRAFICO PEATONAL	13.3
TIER 5	22.2
TIER 8	35.6
TIER 15	66.7
TIER 22	100.1

ANSI/SCTE 77 (2013) (Specification for Underground Enclosure Integrity).

Normas de fabricación y pruebas

- ANSI/SCTE 77 (2013)
- ASTM D 635
- ASTM D 570
- ASTM G 154



IMPORTANTE: Para inquietudes o aclaraciones contactar a su asesor comercial.



Un (1) año por defectos de fabricación o falla en la materia prima, operando bajo las condiciones normales de diseño y de tráfico. No es alcance de esta garantía, los equipos, productos o la responsabilidad civil con terceros afectados, ni lucro cesante ocasionado por una eventual falla, en las tapas suministradas. Lo anterior bajo previa demostración, de que el daño tiene por causa algún defecto en nuestra fabricación o montaje, en caso que éste último sea responsabilidad nuestra.



Tel: +57 (4) 448 78 36
Calle 100 B sur No 51 – 10 / La Estrella, Antioquia, Colombia
www.fibratore.co
fibratore@fibratore.co